POS-компьютер (D36)

Shtrih -KPC6

KPC6 (D36) - создан, как компьютер, в котором не применяются вентиляторы для охлаждения. Также в корпусе нет вентиляционных отверстий, а значит, туда не проникает пыль, влага и другие посторонние частицы. То незначительное количество тепла, которое выделяется при работе компьютера, эффективно отводится на литой алюминиевый корпус, который выполняет роль радиатора. Ребристая структура корпуса увеличивает площадь поверхности отдающей тепло и одновременно увеличивает жесткость и прочность корпуса.

Размеры корпуса компьютера сопоставимы с размерами смартфона.
При этом, на борту находятся все необходимые интерфейсы, для подключения периферии.
Если закрепить компьютер на горизонтальной поверхности с помощью крепления стандарта VESA 100 x 100 мм (опция), то ценное пространство на рабочей поверхности кассира не будет занято. Конструкция KPC6(D36) позволяет устанавливать его в любом положении - горизонтально, вертикально, вообще как угодно и практически в любой среде.

Достоинства модели:

- ✓ **Высокую производительность** обеспечивает мощный новейший процессор Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
- ✓ **Бесшумный**, поскольку не требует активного охлаждения – нет вентилятора на борту;
- ✓ **Надежный** – корпус без отверстий - не проницаемый для пыли, влаги, других посторонних частиц;
- ✓ **Стильный** - литой корпус впишется в интерьер магазина, бутика, киоска;
- ✓ **Компактный, легкий** - идеально подходит для малых и средних магазинов, где пространство на кассовой зоне ограничено; может крепиться к любой поверхности или монитору;
- ✓ **Разнообразие интерфейсов** позволяет подключать разнообразные устройства POS-периферии;
- ✓ Простой доступ внутрь корпуса к жесткому диску и к материнской плате **экономит время** и **затраты при обслуживании**.

Технические характеристики:

Модель	Shtrih KPC6 (D36)
Материнская плата	D36
Процессор	Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
Системная память	1 x DDR3 1066 / 1333MHz SDRAM up to 8GB (2GB в стандартной комплектации)
Графическая память	Intel HD graphic DX 11 and OCL1.1
Жесткий диск/SSD	2.5" SATA HDD 500Gb (опционально SSD)
USB порты	5 x USB Type A (USB 3.0 / 2.0 x1, USB 2.0 x4)
Серийные порты	3 x RJ45 COM порты (COM1/2/3 с питанием RS232; COM1 по умолчанию 5V; COM2 по умолчанию 5V; COM3 по умолчанию 12V установки в BIOS)
Параллельный порт	1 (DB25 female, опция)
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)
DC Jack	1 (4pin)
VGA	1 (DB15 female)
Разъем денежного ящика	1 (RJ11)
PS/2	1 (опция)
Питание	Внешний адаптер питани 65W/19V
Выключатель	1
Индикатор LED (синий)	1
Wireless LAN	802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (опция)
Сертификат	FCC Class A / CE Mark / LVD
Рабочая температура	0°C ~ 35°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20% ~ 85% RH
Размеры (Ш х Г х В)	222 x 138 x 36.8 мм
Вес	1.2kg
Поддерживаемые ОС	Windows embedded 7 standard; Windows Embedded Compact 7; Windows 7; POSReady 7; Windows embedded 8; Windows 8; RTOS (support provided by Winriver) Linux